



Zone 0 1 2 ✓

*II 3G Ex ic IIB T4 Gc*

Naše baterie je navržena speciálně pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Díky robustní a spolehlivé konstrukci napájí širokou škálu zařízení pro vzdálený záznam dat, odběr vzorků nebo bezdrátovou komunikaci v náročných podmínkách. Pět LED diod na horním panelu indikuje kapacitu baterie. Zvolte naši nevybušnou baterii jako spolehlivý a účinný zdroj energie, který splňuje požadavky pro provoz v nebezpečných prostorech.

- Jedinečné použití pro **zónu 2**
- Samostatná indikace kapacity
- Vysoký stupeň krytí **IP65**
- Dva výstupy 12 V



**Accubox 2**

Ochrana .....	Ex db IIB T4 Gb
Stupeň krytí .....	IP65
Provozní teplota .....	-10 °C až +40 °C
Kapacita .....	3,2 Ah
Technologie .....	LiFePO4
Výstup .....	2×
Výstupní napětí .....	14,3 V
Výstupní proud .....	2,4 A
Materiál krytu .....	Plast
Rozměry .....	151 × 80 × 60 mm
Hmotnost .....	1 kg

**Splitter – 4A**

Výstupní napětí .....	14,3 V
Výstupní proud .....	4 A
Výstup .....	1×



**Nabíječka – GC30B**

Výstupní napětí .....	14,3 V
výstupní proud .....	4 A
Výstup .....	1×



*Elok reserve the right to make alterations to the technical specification without notice.*