



Zone 0 1 2 ✓

II 3G Ex ic IIB T4 Gc

Naše baterie je navržena speciálně pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Díky robustní a spolehlivé konstrukci napájí širokou škálu zařízení pro vzdálený záznam dat, odběr vzorků nebo bezdrátovou komunikaci v náročných podmínkách. Pět LED diod na horním panelu indikuje kapacitu baterie. Zvolte naši nevybušnou baterii jako spolehlivý a účinný zdroj energie, který splňuje požadavky pro provoz v nebezpečných prostorech.

- Jedinečné použití pro **zónu 2**
- Samostatná indikace kapacity
- Vysoký stupeň krytí **IP65**
- Dva výstupy 12 V



Accubox 2

Ochrana	Ex db IIB T4 Gb
Stupeň krytí	IP65
Provozní teplota	-10 °C až +40 °C
Kapacita	3,2 Ah
Technologie	LiFePO4
Výstup	2×
Výstupní napětí	14,3 V
Výstupní proud	2,4 A
Materiál krytu	Plast
Rozměry	151 × 80 × 60 mm
Hmotnost	1 kg

Splitter – 4A

Výstupní napětí	14,3 V
Výstupní proud	4 A
Výstup	1×



Nabíječka – GC30B

- Režim konstantního proud a napětí (CC, CV mód)
- LED indikátor (červená/zelená) pro snadnou kontrolu stavu

Vstupní napětí	90 ~ 264 VAC, 127 ~ 370 VDC
Výstupní napětí	14.3 V
Výstupní proud	2.09 A
Jmenovitý výkon	30 W
Ochrany	Proti zkratu / přetížení / přepětí / přehřátí



Elok reserve the right to make alterations to the technical specification without notice.